リチウムイオン二次電池パック 仕様チェックリスト

新規お問い合わせの際には、この用紙の四角および下線部分に仕様を記入してください。

1. 一般事項

1) 1次試作時期　開始: ＿＿年 ＿月 ＿日 ～ 完了: ＿＿年 ＿月 ＿日
2) 2次試作時期　開始: ＿＿年 ＿月 ＿日 ～ 完了: ＿＿年 ＿月 ＿日
3) 量産試作時期　開始: ＿＿年 ＿月 ＿日 ～ 完了: ＿＿年 ＿月 ＿日
4) 納入開始時期　＿＿年 ＿月 ＿日 ～
5) 継続年数　＿＿年間
6) 納入数量　＿＿パック/月・年・ロット　＿＿パック/総数量
7) 納入場所　☐ 国内　場所: ＿＿　☐ 海外　国名: ＿＿
8) 適用規格　☐ PSE　☐ UL　☐ IEC　☐ UN 38.3　☐ その他 ＿＿
9) 規格取得者　☐ 得意先　☐ 御社　☐ 当社　☐ その他 ＿＿
10) 用途　☐ 民生機器　☐ 携帯機器　☐ 無線機器　☐ 標示機器　☐ 車載機器
☐ 産業機器　☐ 医療機器　☐ 搬送機器　☐ 航空機器　☐ 船舶機器
☐ 公共機器　☐ 防衛機器　☐ その他 ＿＿
11) 特殊使用条件　☐ 無　☐ 屋外　☐ 車載　☐ 防爆　☐ その他 ＿＿

2. 基本仕様

1) 電池パック外装　☐ ハードケース　☐ ソフトケース　☐ その他 ＿＿
2) 電池パック材質　☐ 標準（樹脂）　☐ 熱収縮チューブ　☐ 指定 ＿＿
3) 難燃仕様　☐ 無　☐ 有（難燃性グレード: ＿＿）
4) 防水仕様　☐ 無　☐ 有（防水保護等級: ＿＿）
5) セル形状　☐ 円筒形　☐ 角形　☐ ラミネート形　☐ その他 ＿＿
6) 電池構成　＿＿直列　＿＿並列
7) 定格電圧　＿＿V
8) 定格容量　＿＿mAh
9) 充電方式　☐ 標準（CC/CV方式）　☐ その他 ＿＿
10) 充電電圧　＿＿V　※ 充電器の充電電圧
11) 充電電流　☐ 標準（0.5C）　☐ 指定 ＿＿C　＿＿mA
12) 充電時間　＿＿時間
13) 放電電流　☐ 標準（0.2C）　☐ 指定 ＿＿C　＿＿mA
14) 放電停止電圧　＿＿V　※ 電池搭載機器の最低動作電圧
15) 充放電端子形状　☐ 接点方式　☐ コネクタ接続　☐ その他 ＿＿
16) 使用温度　☐ 標準（0℃～45℃）　☐ 指定 ＿＿℃～ ＿＿℃
17) 周囲湿度　☐ 標準（45%～85% 結露無し）　☐ 指定 ＿＿%～ ＿＿%
18) 温度監視　☐ 無　☐ 標準（10kΩ25℃）　☐ その他 ＿＿
19) 落下強度　☐ 無　☐ 有 ＿＿cm
20) 外形寸法　＿＿幅 × ＿＿長さ × ＿＿高さmm以下
21) 質量　＿＿g以下
22) ラベル指定　☐ 無　☐ 有（別途記載内容のご指示をお願いいたします）

3. その他

1) 残量表示　☐ 無　☐ 有（別途詳細打合せをお願いいたします）
2) 外部通信　☐ 無　☐ 有（別途詳細打合せをお願いいたします）
3) 充電機能搭載　☐ 無　☐ 有（別途詳細打合せをお願いいたします）